



Delta VFD

*Преобразователи частоты
для двигателей переменного тока*

ООО Промэлектроника
www.importsnab24.ru



VFD-C 2000

Опережение будущего приводных технологий

Серия VFD-C использует FOC-векторное управление в качестве базовой технологии управления двигателем, за счет чего достигаются беспрецедентно высокие характеристики привода, такие как пусковой момент, точность поддержания скорости и момента в широком диапазоне регулирования.

Серия характеризуется наличием удобного операторского интерфейса, разнообразием плат расширения ввода/вывода и коммуникационных модулей, широким диапазоном мощностей, комплексной защитой, адаптацией к жестким окружающим условиям, увеличенным сроком службы, конкурентной ценой, простотой обслуживания, самодиагностикой и низкой частотой сбоев.

Высокоэффективная технология частотного регулирования

1. Выходная частота до 600 Гц;
2. Режимы управления скоростью, моментом, положением;
3. Модели с двумя наборами номинальных данных (для нормального / тяжелого рабочего цикла);
4. Работа привода в 4-х квадрантах;
5. Управление стандартными асинхронными двигателями и синхронными сервомоторами.

Универсальность управления

1. Встроенный ПЛК и часы (RTC);
2. Широкие коммуникационные возможности;
3. Функция синхронизации скоростей приводов;
4. Встроенный тормозной ключ.



Адаптация к промышленной среде

1. Рабочая температура до 50 °C;
2. Встроенный дроссель DC;
3. Печатные платы с защитным покрытием;
4. RFI -фильтр;
5. Соответствие стандартам (CE, UL, cUL).

Модульная конструкция

1. Съёмный цифровой пульт;
2. Платы расширения входов / выходов;
3. Плата энкодера;
4. Коммуникационные карты (CANOpen, Ethernet, DeviceNet, Profibus-DP)
5. Съёмный вентилятор.

Серия	Напряжение питания (В)	Диапазон мощностей (кВт)	Краткие характеристики
NEW VFD-C Универсальный, векторный привод нового поколения 	380В/3-фазн.	0,75 - 355	- Векторное управление (Field Oriented Control) и встроенный ПЛК; - Стабильное управления скоростью на низких частотах, до 200% момента на нулевой скорости в режиме FOC+PG; - Модульная конструкция с большим количеством плат расширения; - Вольт-частотное управление с настраиваемой характеристикой V/F; - Встроенный порт RS-485 (MODBUS); - Коммуникационные адаптеры для сетей PROFIBUS-DP, DeviceNet, Ethernet; - Большой эксплуатационный ресурс и контроль времени наработки наиболее важных внутренних компонентов; - Встроенный тормозной ключ (в моделях до 30кВт включительно).
NEW VFD-CP Векторный привод для насосов и вентиляторов 	230В/3-фазн. 460В/3-фазн.	0,75 - 400	- Модульный дизайн с большим количеством плат расширения; - Меню на русском языке; - Встроенный ЖК дисплей, возможность копирования, сохранения, восст. настроек; - Встроенный ПИД-регулятор; - Функция адаптации к изменениям нагрузки; - Несколько способов управления электродвигателем - V/F, SVC как для постоянного, так и для переменного режимов нагрузки; - Новая конструкция радиатора и фланцевое крепление в шкафу; - Встроенный MODBUS интерфейс и программируемый логический контроллер с объемом программы до 10000 шагов, модули расширения для DeviceNet, CANopen(DS402), PROFIBUS-DP, MODBUS TCP, EtherNet/IP.
NEW VFD-C200 Компактный векторный привод 	230В/1-фазн. 230В/3-фазн. 460В/3-фазн.	0,4 - 2,2 0,4 - 3,7 0,4 - 7,5	- Компактная конструкция, монтаж на DIN-рейку; - Трансвекторное управление; - Режимы управления скоростью, моментом, положением; - Встроенные функции ПЛК; - Широкий спектр применений; - Долгий срок службы и самодиагностика; - Усиленная защита и адаптация к окружающей среде; - Встроенный Modbus, опционально – CANopen, PROFIBUS-DP, DeviceNet, MODBUS TCP IP и Ethernet/IP интерфейсы.
VFD-E Компактность и функциональность 	115В/1-фазн. 220В/1-фазн. 380В/3-фазн.	0,2 - 0,75 0,2 - 2,2 0,4 - 22	- Встроенный программируемый логический контроллер (PLC); - Допускают плотную установку; - Выходная частота: 0.1~600Гц; - Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление; - Встроенный порт RS-485 (MODBUS) и USB (опция); - Коммуникационные адаптеры для сетей Profibus, DeviceNet, LonWorks и CANopen; - Гибкое расширение входов/выходов; - Совместное использование шины DC BUS; - Встроенный РЧ-фильтр.
VFD-EL Компактность и экономичность 	115В/1-фазн. 220В/1-фазн. 380В/3-фазн.	0,2 - 0,75 0,2 - 2,2 0,4 - 3,7	- Компактная конструкция, монтаж на DIN-рейку; - Допускается плотная установка приборов за счет высокоэффективного охлаждения; - Простота обслуживания и ввода в эксплуатацию; - ПИД-регулятор с контролем утечки жидкости и спящим режимом; - Вольт-частотное управление с настраиваемой характеристикой V/F; - Встроенный порт RS-485 (MODBUS); - Коммуникационные адаптеры для сетей Profibus, DeviceNet, Lon Works и CANopen; - Встроенный РЧ-фильтр класса В; 15 предустановленных скоростей.
VFD-VL Для лифтов 	380В/3-фазн.	5,5 - 75	- Выходная частота: 0.1~120Гц - Управление: V/f, бездатчиковое векторное, векторное с обратной связью (FOC) - Работа с асинхронными и синхронными двигателями - Момент 150% на нулевой скорости - Работа от аварийного источника питания (батарей) - Перегрузочная способность: При постоянном моменте – 150 % 60 сек., При переменном моменте – 200 % 10 сек.
NEW VFD-DD Для электропривода дверей лифта 	220В/1-фазн.	0,2 - 0,4	- Работа с асинхронными и синхронными двигателями; - Работа с энкодером или по дискретным датчикам; - Системы защиты и безопасности; - Компактный корпус; - Автотестирование ширины дверей лифта; - Функция автоматического позиционирования после подачи питания; - Быстрое повторное открытие дверей; - Детектирование ошибки закрытия дверей; - Встроенные интерфейсы MODBUS и CANOpen.
VFD-VE Векторный привод с широким диапазоном скоростей 	380В/3-фазн.	0,75 - 75	- Высокоэффективное векторное управление с обратной связью - FOC vector control; - Выходная частота: 0~3600Гц; - Управление скоростью, моментом, положением; - Диапазон регулирования: 1:100 (без о.с.); 1:1000 (с о.с.); - Точность регулирования: +0.5% (без о.с.); +0.02% (с о.с.); - Момент 150% на 0Гц; - Два встроенных порта RS-485 (MODBUS, скорость до 115200 б/с).
VFD-L Миниатюрность и простота 	115В/1-фазн. 220В/1-фазн.	0,04 - 0,4 0,04 - 0,75	- Выходная частота: 1.0~400Гц; - Вольт-частотное управление с настраиваемой характеристикой V/F; - Связь по MODBUS (скорость 9600 бит/сек); - Пусковой момент 150% на 5Гц; 4 предустановленных скорости и автоматическое пошаговое управление; - Встроенный РЧ-фильтр.

Основные области применения VFD -	C	CP	C200	B	E	EL	L	VE	VL	DD
Краны, лебедки, лифты, и др. грузоподъемные механизмы	✓			✓	✓			✓	✓	
Позиционеры, манипуляторы, дозаторы	✓							✓		
Экструдеры	✓	✓		✓				✓		
Подъемные двери, жалюзи, перекрытия	✓			✓				✓	✓	✓
Поршневые/винтовые/плунжерные насосы	✓	✓	✓	✓						
Транспортерные, конвейерные ленты	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
Палетоукладчики	✓			✓				✓	✓	
Миксеры, смесители, мешалки	✓	✓		✓	✓	✓				
Мельницы	✓	✓		✓						
Центрифуги	✓	✓		✓				✓		
Вентиляторы, воздуходувки, дымососы	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
Центробежные насосы	✓	✓		✓	✓		✓			
Компрессоры	✓	✓		✓	✓					
Шлифовальные, токарные, сверлильные, строгальные станки	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Пескоструйные аппараты	✓			✓	✓	✓	✓			
Дисковые и ленточные пилы	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Прессы, раскройщики, вырубные машины	✓			✓	✓	✓	✓			
Намотчики	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Крутильные, волочильные машины	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Прядильные машины	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Шаберы, ракели	✓			✓	✓	✓	✓			
Камнедробилки, шаровые мельницы	✓			✓				✓		
Земснаряд	✓			✓						
Упаковочные, гибочные машины	✓		✓	✓	✓	✓				
Системы раздвижных дверей										✓



Региональный представитель

ООО ПромЭлектроника
www.importsnab24.ru
sales@importsnab24.ru
8-800-200-29-14