





ARS60-F4B32768

ARS60 SSI/Parallel

АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



Информация для заказа

Тип	Артикул
ARS60-F4B32768	1031772

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel

Подробные технические данные

Производительность

Количество шагов на один оборот, макс. (макс. разрешение)	32.768 (15 bit) Возможно любое количество шагов от 00002 до 32768 В виде обычного текста, всегда 5 позиций.
Допуски G	0,035°, 0,046° (бинарное значение шагов, небинарное значение шагов) ¹⁾
Повторяющееся стандартное отклонение σ_r	0,005° ²⁾

¹⁾ Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.

²⁾ По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.

Интерфейсы

Интерфейс связи	Параллельное включение
Время инициализации	80 ms ¹⁾
SSI Параметрируемая кодовая характеристика	CW (по часовой стрелке), C с возрастанием, при вращении вала. По часовой стрелке, если смотреть в направлении A (см. размерный чертеж). если смотреть на вал, который вращается по часовой стрелке

¹⁾ После истечения этого времени можно считывать действительные положения.

Электрические данные

Тип подключения	Разъем, M23, 21-контактный, осевая
Напряжение питания	10 V DC ... 32 V DC
Защита от инверсии полярности	✓
Устойчивость к короткому замыканию	✓
MTTFd: время до опасного выхода из строя	300 лет (EN ISO 13849-1) ¹⁾

¹⁾ Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

Механические данные

Механическое исполнение	Сплошной вал, Торцевой фланец
--------------------------------	-------------------------------

Диаметр вала	10 mm
Длина волны	18 mm
Вес	0,3 kg
Материал, корпус	Алюминиевое литье
Пусковой момент	0,4 Ncm
Рабочий крутящий момент	0,3 Ncm
Допустимая нагрузка на вал	20 N / радиальная 10 N / осевая
Момент инерции ротора	54 gcm ²
Срок службы подшипника	3,6 x 10 ⁹ оборотов
Угловое ускорение	≤ 500.000 rad/s ²

Данные окружающей среды

ЭМС	По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 ¹⁾
Тип защиты	IP65, при установленном ответном штекере (согласно IEC 60529)
Допустимая относительная влажность воздуха	90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)
Диапазон рабочей температуры	-20 °C ... +85 °C
Диапазон температуры при хранении	-40 °C ... +100 °C
Ударопрочность	50 g, 11 ms (согласно EN 60068-2-27)
Вибростойкость	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)

¹⁾ Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.

Классификации

ECI@ss 5.0	27270502
ECI@ss 5.1.4	27270502
ECI@ss 6.0	27270590
ECI@ss 6.2	27270590
ECI@ss 7.0	27270502
ECI@ss 8.0	27270502
ECI@ss 8.1	27270502
ECI@ss 9.0	27270502
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, top, and side. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in).

Front View:

- Overall length: 52 ± 0.5 (2.05)
- Central hole diameter: 10 (0.39)
- Feature A: 0.1 (0.004)
- Feature B: 0.2 (0.008)
- Feature C: 0.2 (0.008)
- Feature D: 0.2 (0.008)
- Feature E: 0.2 (0.008)
- Feature F: 0.2 (0.008)
- Feature G: 0.2 (0.008)
- Feature H: 0.2 (0.008)
- Feature I: 0.2 (0.008)
- Feature J: 0.2 (0.008)
- Feature K: 0.2 (0.008)
- Feature L: 0.2 (0.008)
- Feature M: 0.2 (0.008)
- Feature N: 0.2 (0.008)
- Feature O: 0.2 (0.008)
- Feature P: 0.2 (0.008)
- Feature Q: 0.2 (0.008)
- Feature R: 0.2 (0.008)
- Feature S: 0.2 (0.008)
- Feature T: 0.2 (0.008)
- Feature U: 0.2 (0.008)
- Feature V: 0.2 (0.008)
- Feature W: 0.2 (0.008)
- Feature X: 0.2 (0.008)
- Feature Y: 0.2 (0.008)
- Feature Z: 0.2 (0.008)

Top View:

- Outer diameter: 60 (2.36)
- Inner diameter: 48 ± 0.1 (1.89)
- Central hole diameter: 10 (0.39)
- Feature A: 0.1 (0.004)
- Feature B: 0.2 (0.008)
- Feature C: 0.2 (0.008)
- Feature D: 0.2 (0.008)
- Feature E: 0.2 (0.008)
- Feature F: 0.2 (0.008)
- Feature G: 0.2 (0.008)
- Feature H: 0.2 (0.008)
- Feature I: 0.2 (0.008)
- Feature J: 0.2 (0.008)
- Feature K: 0.2 (0.008)
- Feature L: 0.2 (0.008)
- Feature M: 0.2 (0.008)
- Feature N: 0.2 (0.008)
- Feature O: 0.2 (0.008)
- Feature P: 0.2 (0.008)
- Feature Q: 0.2 (0.008)
- Feature R: 0.2 (0.008)
- Feature S: 0.2 (0.008)
- Feature T: 0.2 (0.008)
- Feature U: 0.2 (0.008)
- Feature V: 0.2 (0.008)
- Feature W: 0.2 (0.008)
- Feature X: 0.2 (0.008)
- Feature Y: 0.2 (0.008)
- Feature Z: 0.2 (0.008)


Side View:

- Overall height: 4.5 (0.18)
- Inner diameter: 8 (0.31)
- Feature A: 0.1 (0.004)
- Feature B: 0.2 (0.008)
- Feature C: 0.2 (0.008)
- Feature D: 0.2 (0.008)
- Feature E: 0.2 (0.008)
- Feature F: 0.2 (0.008)
- Feature G: 0.2 (0.008)
- Feature H: 0.2 (0.008)
- Feature I: 0.2 (0.008)
- Feature J: 0.2 (0.008)
- Feature K: 0.2 (0.008)
- Feature L: 0.2 (0.008)
- Feature M: 0.2 (0.008)
- Feature N: 0.2 (0.008)
- Feature O: 0.2 (0.008)
- Feature P: 0.2 (0.008)
- Feature Q: 0.2 (0.008)
- Feature R: 0.2 (0.008)
- Feature S: 0.2 (0.008)
- Feature T: 0.2 (0.008)
- Feature U: 0.2 (0.008)
- Feature V: 0.2 (0.008)
- Feature W: 0.2 (0.008)
- Feature X: 0.2 (0.008)
- Feature Y: 0.2 (0.008)
- Feature Z: 0.2 (0.008)

- Allocation for encoder with 21-pin connector Single; Parallel Interface

PIN	Wire color by cable outlet	Binary	Gray	BCD	Description
1	Lilac	2 ⁰	G ₀	2 ⁰ v.10 ⁰	Data lines, outputs
2	White/brown	2 ¹	G ₁	2 ¹ v.10 ⁰	
3	White/green	2 ²	G ₂	2 ² v.10 ⁰	
4	White/yellow	2 ³	G ₃	2 ³ v.10 ⁰	
5	White/gray	2 ⁴	G ₄	2 ⁴ v.10 ¹	
6	White/pink	2 ⁵	G ₅	2 ⁵ v.10 ¹	
7	White/blue	2 ⁶	G ₆	2 ⁶ v.10 ¹	
8	White/red	2 ⁷	G ₇	2 ⁷ v.10 ¹	
9	White/black	2 ⁸	G ₈	2 ⁸ v.10 ²	
10	Brown/green	2 ⁹	G ₉	2 ⁹ v.10 ²	
11	Brown/yellow	2 ¹⁰	G ₁₀	2 ¹⁰ v.10 ²	
12	Brown/gray	2 ¹¹	G ₁₁	2 ¹¹ v.10 ²	
13	Brown/pink	2 ¹²	G ₁₂	2 ¹² v.10 ³	
14	Brown/blue	2 ¹³	G ₁₃	2 ¹³ v.10 ³	
15	Brown/red	2 ¹⁴	G ₁₄	2 ¹⁴ v.10 ³	
16	Green	Parity	Parity	Parity	
17	Pink	Store_	Store_	Store_	
18	Yellow	Enable_	Enable_	Enable_	
19	Brown	V/R_	V/R_	V/R_	
1)	Gray	SET	SET	SET	
20	Blue	GND	GND	GND	
21	Red	U _i	U _i	U _i	
Housing		Screen	Screen	Screen	

SLT This input serves to set the θ electronically. If the SLT line is connected to 0s for more than 100 ms, the mechanical position corresponds to the value 0.



View of the connector M23 fitted to the encoder body Single, Parallel

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel

	Краткое описание	Тип	Артикул
Крепежные уголки и пластины			
	Монтажный уголок для энкодера с центрирующим буртиком 36 мм для зажимного фланца, вкл. крепежный комплект	BEF-WF-36	2029164
Сцепная муфта для валов			
	Гофрированная муфта, диаметр вала 6 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от -30°C до $+120^\circ\text{C}$, макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия	KUP-0610-B	5312982
	Дисковая муфта, диаметр вала 6 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от -10 до $+80^\circ\text{C}$, макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали	KUP-0610-F	5312985
	Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от -30°C до $+120^\circ\text{C}$, макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия	KUP-1010-B	5312983
	Дисковая муфта, диаметр вала 10 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от -10 до $+80^\circ\text{C}$, макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали	KUP-1010-F	5312986
	Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 12 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от -30°C до $+120^\circ\text{C}$, макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия	KUP-1012-B	5312984
Фланцы			
	Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 50 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 10, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 10	BEF-FA-036-050	2029160
	Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 60 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 8, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 8	BEF-FA-036-060REC	2029162
	Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 58 мм с амортизатором ударов, алюминий, Алюминий	BEF-FA-036-060RSA	2029163
	Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 100 мм с центрирующим буртиком 60 мм, алюминий, Алюминий	BEF-FA-036-100	2029161

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com