



# DFS22A-KCAAN002400

DFS2x

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



### Информация для заказа

| Тип                | Артикул |
|--------------------|---------|
| DFS22A-KCAAN002400 | 1101843 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/DFS2x](http://www.sick.com/DFS2x)

### Подробные технические данные

#### Производительность

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Количество импульсов на один оборот | 2.400                                       |
| Измерительный шаг                   | 90° электрические / импульсы на один оборот |
| Отклонение измерительных шагов      | ± 0,008°                                    |
| Допуски                             | ± 0,03°                                     |
| Время инициализации                 | 40 ms <sup>1)</sup>                         |

<sup>1)</sup> После истечения этого времени можно считать действительные положения.

#### Интерфейсы

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Интерфейс связи                                | Инкрементный |
| Коммуникационный интерфейс, детальное описание | TTL / RS-422 |

#### Электрические данные

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип подключения              | Кабель, радиальная, 5 m <sup>1)</sup>             |
| Потребляемая мощность        | 0,7 W (без нагрузки)                              |
| Диапазон рабочего напряжения | 4,5 V ... 5,5 V                                   |
| Частота выходного сигнала    | 820 kHz                                           |
| Базовый сигнал, количество   | 1                                                 |
| Базовый сигнал, положение    | 180°, электрич., логическое соединение с В отриц. |
| Кривая кода                  | По часовой стрелке                                |

<sup>1)</sup> Возможна установка на ноль.

#### Механические данные

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Механическое исполнение      | Глухой полый вал                      |
| Диаметр вала                 | 3/8"                                  |
| Тип фланца / статорная муфта | Опора крутящего момента, двусторонняя |
| Вес                          | 0,3 kg (макс.)                        |

|                                                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Материал, вал</b>                                                    | Металл                             |
| <b>Пусковой момент</b>                                                  | 0,8 Ncm (+20 °C)                   |
| <b>Рабочий крутящий момент</b>                                          | 0,6 Ncm (+20 °C)                   |
| <b>Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое</b>     | ± 0,5 mm / ± 0,1 mm                |
| <b>Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое</b> | ± 0,3 mm / ± 0,05 mm               |
| <b>Допустимая нагрузка на вал, радиальная/осевая</b>                    | 40 N (осевая)<br>80 N (радиальная) |
| <b>Рабочая частота вращения</b>                                         | 6.000 min <sup>-1</sup>            |
| <b>Момент инерции ротора</b>                                            | 40 гсм <sup>2</sup>                |
| <b>Срок службы подшипника</b>                                           | 3,6 x 10 <sup>9</sup> оборотов     |
| <b>Угловое ускорение</b>                                                | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>       |


## Данные окружающей среды

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ЭМС</b>                                        | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3                   |
| <b>Тип защиты</b>                                 | IP65 (согласно IEC 60529)                        |
| <b>Допустимая относительная влажность воздуха</b> | 90 % (Образование конденсата не допускается)     |
| <b>Диапазон рабочей температуры</b>               | -30 °C ... +80 °C                                |
| <b>Диапазон температуры при хранении</b>          | -40 °C ... +100 °C, без упаковки                 |
| <b>Ударопрочность</b>                             | 100 g, 11 ms (согласно EN 60068-2-27)            |
| <b>Вибростойкость</b>                             | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6) |

## Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270501 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270501 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270501 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270501 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270501 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270501 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)