



DOL-2312-G10MMA3

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип              | Артикул |
|------------------|---------|
| DOL-2312-G10MMA3 | 2029215 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные

## Технические характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b>      | Разъемы и кабели                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Серия принадлежностей</b>       | Соединительные кабели                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Вид разъема, конец А</b>        | Разъём "мама", M23, 12-контактный, прямой                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Вид разъема, конец В</b>        | Свободный конец кабеля                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Материал стопорной гайки</b>    | CuZn, с никелировкой                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Кабель</b>                      | 10 м, 12 жил, PUR, без галогенов                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Материал оболочки</b>           | PUR, без галогенов                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Цвет оболочки</b>               | Черный                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Диаметр провода</b>             | 7,8 мм                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сечение провода</b>             | 4 x 2 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,14 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      |
| <b>Экранирование</b>               | С экраном                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Радиус изгиба</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| При неподвижной прокладке          | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке                                                                                                                                                                                                        |
| Укладка в гибком лотке             | > 7,5 диаметров кабеля                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Расчетное напряжение</b>        | ≤ 160 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Допустимая нагрузка по току</b> | 7 A                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Тип сигнала</b>                 | Инкрементный                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Тип защиты</b>                  | IP66/ IP67                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Описание</b>                    | Головка А: розетка, M23, 12-контактная, прямая, головка В: кабель: инкрементальный, пригоден для тяговых цепей, полиуретан, без галогена, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> + 1 x 0,14 мм <sup>2</sup> , Ø 7,8 мм |

## Классификации

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b> | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>   | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC000830 |

|                |          |
|----------------|----------|
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
|----------------|----------|

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)