



# GTB6-P3431V

G6 Inox

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ В МИНИАТЮРНОМ КОРПУСЕ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

**ECOLAB**



## Информация для заказа

| Тип         | Артикул |
|-------------|---------|
| GTB6-P3431V | 1097497 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/G6\\_Inox](http://www.sick.com/G6_Inox)

## Подробные технические данные

### Характеристики

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Принцип датчика/ обнаружения</b>         | Датчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона |
| <b>Размеры (Ш x В x Г)</b>                  | 15 mm x 44 mm x 22 mm                                   |
| <b>Форма корпуса (выход света)</b>          | Прямоугольный                                           |
| <b>Дистанция работы, макс.</b>              | 5 mm ... 400 mm <sup>1)</sup>                           |
| <b>Расстояние срабатывания</b>              | 50 mm ... 220 mm                                        |
| <b>Вид излучения</b>                        | Видимый красный свет                                    |
| <b>ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ</b>                   | Светодиод PinPoint <sup>2)</sup>                        |
| <b>Размеры светового пятна (расстояние)</b> | Ø 6 mm (100 mm)                                         |
| <b>Длина волны</b>                          | 650 nm                                                  |
| <b>Настройка</b>                            | Механический регулятор, 5 оборотов                      |
| <b>Специальные случаи применения</b>        | Гигиеничные зоны и зоны с высокой влажностью            |

<sup>1)</sup> Белый объект — объект с коэффициентом диффузного отражения 90 % (на основе стандарта белого, DIN 5033).

<sup>2)</sup> Средний срок службы: 100 000 ч при T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Механика/электроника

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания                 | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                                                |
| Остаточная пульсация               | $\pm 10 \%$ <sup>2)</sup>                                                        |
| Потребление тока                   | 32 mA <sup>3)</sup>                                                              |
| Переключающий выход                | PNP                                                                              |
| Тип переключения                   | СВЕТЛО                                                                           |
| Сигнальное напряжение PNP HIGH/LOW | $U_V - (\leq 3 \text{ В})/\text{ок. } 0 \text{ В}$                               |
| Выходной ток $I_{\text{макс.}}$    | $\leq 100 \text{ mA}$ <sup>4)</sup>                                              |
| Оценка                             | $< 1,25 \text{ ms}$ <sup>5)</sup>                                                |
| Частота переключения               | 500 Hz <sup>6)</sup>                                                             |
| Тип подключения                    | Разъем M8, 3-конт.                                                               |
| Схемы защиты                       | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup>                            |
| Класс защиты                       | III                                                                              |
| Вес                                | 40 g                                                                             |
| Материал корпуса                   | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь V4A (1.4404, 316L)                          |
| Материал, оптика                   | Пластик, PMMA                                                                    |
| Тип защиты                         | IP67<br>IP69K <sup>10)</sup>                                                     |
| Диапазон температур при работе     | $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ <sup>11)</sup> |
| Диапазон температур при хранении   | $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +75 \text{ }^{\circ}\text{C}$                |
| № файла UL                         | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498                                                     |

<sup>1)</sup> Предельные значения при работе в защищенной от короткого замыкания сети макс. 8 A.

<sup>2)</sup> Не допускается превышение или занижение допуска  $U_V$ .

<sup>3)</sup> Без нагрузки.

<sup>4)</sup> При  $U_V > 24 \text{ В}$ ,  $I_A \text{ max} = 50 \text{ mA}$ .

<sup>5)</sup> Продолжительность сигнала при омической нагрузке.

<sup>6)</sup> При соотношении светло/темно 1:1.

<sup>7)</sup> A = подключения  $U_V$  с защитой от переплюсовки.

<sup>8)</sup> B = входы и выходы с защитой от инверсии полярности.

<sup>9)</sup> D = выходы с защитой от короткого замыкания.

<sup>10)</sup> Согласно ISO 20653:2013-03.

<sup>11)</sup> Устойчивость к температуре согласно настройке +/-10 °C.


## Классификации

|              |          |
|--------------|----------|
| ECI@ss 5.0   | 27270904 |
| ECI@ss 5.1.4 | 27270904 |
| ECI@ss 6.0   | 27270904 |
| ECI@ss 6.2   | 27270904 |
| ECI@ss 7.0   | 27270904 |
| ECI@ss 8.0   | 27270904 |
| ECI@ss 8.1   | 27270904 |
| ECI@ss 9.0   | 27270904 |
| ETIM 5.0     | EC002719 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ETIM 6.0       | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |


Схема соединений

Cd-045



Характеристика

GTB6 Inox, Red, LongRange



- ① Расстояние срабатывания на черном, коэф. диффузного отражения 6 %
- ② Расстояние срабатывания на сером, коэф. диффузного отражения 18 %
- ③ Расстояние срабатывания на белом, коэф. диффузного отражения 90 %

Размер светового пятна

GTB6 Inox, Red, LongRange





Диаграмма расстояний срабатывания

GTB6 Inox, Red, LongRange




■ Sensing range    ■ Sensing range max.

- ① Расстояние срабатывания на черном, коэф. диффузного отражения 6 %
- ② Расстояние срабатывания на сером, коэф. диффузного отражения 18 %
- ③ Расстояние срабатывания на белом, коэф. диффузного отражения 90 %

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

GTB6, GTE6, GL6, GSE6 Inox, штекер



- ① Крепежное отверстие М3
- ② Оптическая ось, приемник
- ③ Оптическая ось, передатчик
- ④ Соединение
- ⑤ СД-индикатор желтый: состояние приема света
- ⑥ СД-индикатор зеленый: напряжение питания включено
- ⑦ Потенциометр

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/G6\\_Inox](http://www.sick.com/G6_Inox)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                                 | Тип                | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Крепежные уголки и пластины                                                         |                                                                                                                                                                  |                    |         |
|  | Крепежный уголок для настенного монтажа, Нержавеющая сталь, вкл. крепежный материал                                                                              | BEF-W100-A         | 5311520 |
| Разъемы и кабели                                                                    |                                                                                                                                                                  |                    |         |
|  | Головка А: Разъем, М8, 3-контактный, прямой<br>Головка В: -<br>Кабель: без экрана                                                                                | STE-0803-G         | 6037322 |
|                                                                                     | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m | YF8U13-050VA1XLEAX | 2095884 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)