



# IMB08-04NPSVT0S

IMB

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## Информация для заказа

| Тип             | Артикул |
|-----------------|---------|
| IMB08-04NPSVT0S | 1072592 |

Входит в объем поставки: BEF-MU-M08N (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IMB](http://www.sick.com/IMB)

## Подробные технические данные

### Характеристики

|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса                              | Цилиндрический с резьбой                                                                                                                                  |
| Конструкция корпуса                      | Стандарт                                                                                                                                                  |
| Размер резьбы                            | M8 x 1                                                                                                                                                    |
| Диаметр                                  | Ø 8 mm                                                                                                                                                    |
| Расстояние срабатывания $S_n$            | 4 mm                                                                                                                                                      |
| Расстояние срабатывания обеспечено $S_a$ | 3,24 mm                                                                                                                                                   |
| Монтаж                                   | С выступающей частью                                                                                                                                      |
| Частота переключения                     | 4.000 Hz                                                                                                                                                  |
| Тип подключения                          | Разъем M8, 3-конт. <sup>1)</sup>                                                                                                                          |
| Переключающий выход                      | PNP                                                                                                                                                       |
| Функция выхода                           | Нормально открытый                                                                                                                                        |
| Электрическое исполнение                 | Пост. ток, 3-проводный                                                                                                                                    |
| Тип защиты                               | IP68 <sup>2)</sup><br>IP69K <sup>3)</sup>                                                                                                                 |
| Особые свойства                          | Устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, Визуальное вспомогательное настроечное устройство, Возможна коммуникация через IO-Link 1.0 |
| Функции IO-Link                          | Стандартные функции                                                                                                                                       |

<sup>1)</sup> С позолоченными контактами.

<sup>2)</sup> Согласно EN 60529.

<sup>3)</sup> Согласно ISO 20653:2013-03.

## Механика/электроника

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания                          | 10 V DC ... 30 V DC                                                                |
| Остаточная пульсация                        | ≤ 10 %                                                                             |
| Падение напряжения                          | ≤ 2 V <sup>1)</sup>                                                                |
| Потребление тока                            | 10 mA <sup>2)</sup>                                                                |
| Гистерезис                                  | 3 % ... 20 %                                                                       |
| Воспроизводимость                           | ≤ 2 % <sup>3) 4)</sup>                                                             |
| Отклонение температуры (от S <sub>r</sub> ) | ± 10 %                                                                             |
| ЭМС                                         | Согласно EN 60947-5-2                                                              |
| Постоянный ток I <sub>a</sub>               | ≤ 200 mA                                                                           |
| Защита от короткого замыкания               | ✓                                                                                  |
| Защита от инверсии полярности               | ✓                                                                                  |
| Подавление импульса включения               | ✓                                                                                  |
| Ударопрочность и виброустойчивость          | 100 г/11 мс/500 циклов; 150 г/1 млн циклов; 10...55 Гц, 1 мм/55...500 Гц/15 г      |
| Диапазон температур при работе              | -40 °C ... +100 °C                                                                 |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь, V2A (1.4305)                                                    |
| Материал, активная поверхность              | Пластик, LCP                                                                       |
| Длина корпуса                               | 50 mm                                                                              |
| Полезная длина резьбы                       | 34 mm                                                                              |
| Макс. момент затяжки                        | Тур. 14 Nm <sup>5)</sup>                                                           |
| Комплект поставки                           | Крепёжная гайка, нержавеющая сталь V2A, с блокирующим зубчатым зацеплением (2 шт.) |
| № файла UL                                  | E181493                                                                            |

<sup>1)</sup> При I<sub>a</sub> max.

<sup>2)</sup> Без нагрузки.

<sup>3)</sup> U<sub>b</sub> и T<sub>a</sub> постоянны.

<sup>4)</sup> От S<sub>r</sub>.

<sup>5)</sup> При применении зубчатой стороны гайки.

## Параметры техники безопасности

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| MTTF <sub>D</sub> | 2.338 лет |
| DC <sub>avg</sub> | 0%        |

## Коэффициенты редукции

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Примечание              | Значения являются ориентировочными и могут изменяться |
| Нержавеющая сталь (V2A) | Ок. 0,69                                              |
| Алюминий (Al)           | Ок. 0,37                                              |
| Медь (Cu)               | Ок. 0,28                                              |
| Латунь (Ms)             | Ок. 0,4                                               |

## Указания по установке

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Примечание | Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке» |
| A          | 8 mm                                                                      |
| B          | 18 mm                                                                     |
| C          | 8 mm                                                                      |

|          |       |
|----------|-------|
| <b>D</b> | 12 mm |
| <b>E</b> | 8 mm  |
| <b>F</b> | 32 mm |

#### Классификации


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |

#### Интерфейс связи

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Интерфейс связи</b>                                | IO-Link V1.0                             |
| <b>Коммуникационный интерфейс, детальное описание</b> | COM2 (38,4 kBaud)                        |
| <b>Длина технологических данных</b>                   | 1 Byte                                   |
| <b>Структура технологических данных</b>               | Bit 0 = Sr reached<br>Bit 1 = Sa reached |


#### Указания по установке

Монтаж не вровень с плоскостью




## Схема соединений

Cd-002




## Характеристика

Кривая срабатывания




## Опции настройки

Сигнализация при настройке



## Габаритный чертеж (Размеры, мм)

IMB08 стандарт, штекер M8, не вровень с плоскостью



## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IMB](http://www.sick.com/IMB)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип                | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Крепежные уголки и пластины</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
|    | Крепежная пластина для датчиков M8, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BEF-WG-M08         | 5321722 |
|    | Крепежный уголок для датчиков M8, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BEF-WN-M08         | 5321721 |
| <b>Разъемы и кабели</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         |
|    | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Разъем, M8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YF8U13-020UA1M8U13 | 2096304 |
|                                                                                     | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Разъем, M8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YF8U13-050UA1M8U13 | 2096308 |
|    | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, прямой<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 2 m<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами., Устойчиво к воздействию молочной кислоты и перекиси водорода (H2O2)                                                   | DOL-0803-G02MRN    | 6058504 |
|                                                                                     | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, прямой<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 5 m<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами., Устойчиво к воздействию молочной кислоты и перекиси водорода (H2O2)                                                   | DOL-0803-G05MRN    | 6058505 |
|  | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, угловой со светодиодом<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 2 m<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами., Устойчиво к воздействию молочной кислоты и перекиси водорода (H2O2), подходит только для датчиков PNP | DOL-0803-L02MRN    | 6058787 |
|                                                                                     | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, Угловые отражатели<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 5 m<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами.                                                                                                            | DOL-0803-L05MRN    | 6058788 |
|  | Головка А: разъем "мама", M8, 3-контактный, Угловые отражатели<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 2 m<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами., Устойчиво к воздействию молочной кислоты и перекиси водорода (H2O2)                                       | DOL-0803-W02MRN    | 6058507 |

|                                                                                   | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип                | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: ПП, без экрана, 5 м<br>Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H2O2, CH2O2. Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами. | DOL-0803-W05MRN    | 6058508 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 м                                                                                                                                                                                                                   | YF8U13-020UA1XLEAX | 2094782 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, прямой, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 м                                                                                                                                                                                                                   | YF8U13-050UA1XLEAX | 2094788 |
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 м                                                                                                                                                                                                       | YG8U13-020UA1XLEAX | 2094794 |
|                                                                                   | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 м                                                                                                                                                                                                       | YG8U13-050UA1XLEAX | 2095586 |
|  | Головка А: разъем "мама", М8, 3-контактный, угловой со светодиодом, А-кодированный<br>Головка В: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 м<br>Подходит только для датчиков PNP                                                                                                                                                               | YI8U13-020UA1XLEAX | 2095593 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)