



IMR12-04BPSTC0S

IMR

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
IMR12-04BPSTC0S	6069275

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IMR



Подробные технические данные

Характеристики

Тип корпуса	Цилиндрический с резьбой
Конструкция корпуса	Стандарт
Размер резьбы	M12 x 1
Диаметр	12 mm
Расстояние срабатывания S_n	4 mm
Расстояние срабатывания обеспечено S_a	3,2 mm
Монтаж	Вровень
Частота переключения	2.000 Hz
Тип подключения	Разъем M12, 4-конт.
Переключающий выход	PNP
Функция выхода	Нормально открытый
Электрическое исполнение	Пост. ток, 3-проводный
Тип защиты	IP68
Особые свойства	Коэффициент понижения 1, Устойчивость к воздействию поля от электросварки

Механика/электроника

Напряжение питания	10 V DC ... 30 V DC
Остаточная пульсация	$\leq 10 \%$
Падение напряжения	$\leq 1,8 \text{ V}^{1)}$
Потребление тока	$15 \text{ mA}^{2)}$
Гистерезис	$3 \% \dots 15 \%$
Воспроизводимость	$\leq 2 \%^{3) 4)}$
Отклонение температуры (от S_r)	$\leq \pm 10 \% \leq \pm 15 \%^{5)}$

¹⁾ При I_a max.

²⁾ Без нагрузки.

³⁾ U_b и T_a постоянны.

⁴⁾ От S_r .

⁵⁾ $-25^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$.

⁶⁾ Расчетное напряжение: 50 В пост. тока.

Постоянный ток I_a	≤ 200 mA
Остаточный ток	≤ 0,1 mA
Защита от короткого замыкания	✓
Защита от инверсии полярности	✓
Ударопрочность и виброустойчивость	30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм
Диапазон температур при работе	-30 °C ... +85 °C
Материал корпуса	Металл, металл (CuZn), ПТФЭ покрытие
Материал, активная поверхность	Пластик, пластик (LCP), ПТФЭ-покрытие
Длина корпуса	52 mm
Полезная длина резьбы	36 mm
Макс. момент затяжки	Тур. 7 Nm
Комплект поставки	Крепёжная гайка, латунь, с покрытием из ПТФЭ (2 шт.) Подкладная шайба, латунь, с покрытием из ПТФЭ, с блокирующим зубчатым зацеплением (2 шт.)
Класс защиты	II ⁶⁾
№ файла UL	E191603

1) При I_a max.

2) Без нагрузки.

3) U_b и T_a постоянны.

4) От Sr.

5) -25 °C ... +70 °C.

6) Расчетное напряжение: 50 В пост. тока.

Коэффициенты редукции

Примечание	Значения являются ориентировочными и могут изменяться
Коэффициент понижения	Коэффициент понижения 1
Нержавеющая сталь (V2A)	1
Алюминий (Al)	1
Медь (Cu)	1
Латунь (Ms)	1

Указания по установке

Примечание	Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке»
A	12 mm
B	12 mm
C	12 mm
D	12 mm
E	0 mm
F	24 mm
G	36 mm

Классификации

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101

ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Указания по установке






Схема соединений

Cd-007




Габаритный чертеж (Размеры, мм)



- ① M12 x 1
- ② СД коммутационного состояния, желтый
- ③ Крепежная гайка (2 шт.); размер под ключ 17, металл

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IMR

	Краткое описание	Тип	Артикул
Крепежные уголки и пластины			
	Крепежный уголок для датчиков M12, Оцинкованная сталь, без крепежного материала	BEF-WN-M12	5308447
Разъемы и кабели			
	Головка А: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, А-кодированный Головка В: Свободный конец кабеля Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 м	YF2A14-020UW1XLEAX	2104883
	Головка А: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, А-кодированный Головка В: Свободный конец кабеля Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 м	YF2A14-050UB3XLEAX	2095608
		YF2A14-050UW1XLEAX	2104884
	Головка А: разъем "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный Головка В: Свободный конец кабеля Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 м	YG2A14-020UW1XLEAX	2104886
	Головка А: разъем "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный Головка В: Свободный конец кабеля Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 м	YG2A14-050UW1XLEAX	2104887

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com