SICK.COM



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

HW1911IER-3USB-5 KIT

Мобильные ручные сканеры штрихкодов

SICK Sensor Intelligence



МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ

HW1911IER-3USB-5 KIT

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
HW1911IER-3USB-5 KIT	6052572

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	Extended Range Focus
Область применения	Промышленное применение
Исполнение сканера	Версия на основе радиосвязи
Разрешение датчика	838 x 640 px
Источник света	Светодиод, видимый, красный, 624 nm, ± 18 nm
Вспомогательное оборудование для юстировки	Лазер, красный, 650 nm
Расстояние считывания	15 mm ... 749 mm
Разрешение кода	≤ 0,127 mm [1] ≤ 0,191 mm [2]

[1] Действительно для Code 39.

[2] Действительно для кодов Data-Matrix.

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Напряжение питания	3,7 V DC [1]
Потребление тока	Зарядка (5 В постоянного тока): 1 A Режим ожидания: 120 mA
Корпус	Пластик (UL 94 V-0)
Цвет корпуса	Оранжевый, серый
Тип защиты	IP65
Вес	390 g, вкл. аккумулятор
Размеры (Д x Ш x В)	133 mm x 75 mm x 195 mm

[1] Работа от аккумулятора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Читаемые структуры кодов	Одномерный код, Двухмерный код, Stacked

Виды штрихкода	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (с дополнением), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
Виды 2D-кодов	Data-Matrix, QR-код, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode
Виды многоуровневых кодов	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
Ориентация кода	Всенаправленный
Горизонтальный допуск по движению	Typ. 381 cm/s
Мощность аккумулятора	До 50 000 сканирований при полной нагрузке
Буферная память кодов	5000 кодов (EAN, для сканирования в пакетном режиме), 100 000 кодов (EAN, для сканирования вне пределов дальности сканирования)

ИНТЕРФЕЙСЫ

USB	✓
Функция	Подключение клавиатуры, эмуляция COM-порта
Bluetooth	✓
Примечание	Bluetooth™ V2.1 EDR, 2,4–2,4835 ГГц (ПНМ-диапазон), метод частотных скачков
Функция	Радиус радиосвязи 100 м при отсутствии препятствий, пакетная функция для расширения радиуса радиосвязи, с одной базовой станцией могут работать до семи сканеров.
Последовательный	✓ , RS-232 TTL
Примечание	Опционально возможно через кабель
PS/2	✓
Функция	Подключение клавиатуры
Оптическая индикация	2 LEDs (Подтверждение считывания, Уровень заряда аккумулятора, Состояние соединения)
Акустическая индикация	Бипер, отключаемый
Вибрация	Да
Конфигурационное ПО	EZConfig Tool


ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ударопрочность	50 проб на падение с высоты 2 м на бетон при –30 °C
Диапазон рабочих температур	–20 °C ... +50 °C
Температура хранения	–40 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	95 %, без образования конденсата
Нечувствительность ко внешним источникам света	100.000 lx
Контраст печати штрихкода (PCS)	≥ 20 %

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Комплект поставки	Аккумулятор входит в комплект поставки

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ PROFINET IO/RT



2026-07-31 10:38:26 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ PROFIBUS DP

PROFIBUS DP





СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ETHERNET TCP/IP




2026-07-31 10:38:26 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ETHERCAT®



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ DEVICENET™


DeviceNet™



2026-07-31 10:38:26 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX

Looping-in via AUX



АССИСТЕНТ ВЫБОРА



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/6052572

2026-07-31 10:38:26 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence