SICK.COM



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

UP56-213112

UP56
Датчики уровня

SICK
Sensor Intelligence



ДАТЧИКИ УРОВНЯ

UP56-213112

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
UP56-213112	6041663

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/UP56

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Среда	Жидкости, Сыпучие материалы
Способ измерения	Предельное значение, непрерывно
Область сканирования в емкости	200 mm ... 1.300 mm
Область сканирования в погружной трубе	200 mm ... 5.000 mm
Рабочее давление	0 bar ... 6 bar [1]
Рабочая температура	–25 °C ... +70 °C
Дисплей	С дисплеем

[1] Избыточное давление.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Точность измерительного элемента	≤ 2 % от конечного значения
Воспроизводимость	± 0,15 % [1]
Разрешение	0,18 mm
Оценка	180 ms [2]
Средняя наработка до отказа	> 100 лет
Дисплей	✓

[1] От конечного значения.

[2] Время восстановления 32–180 мс согласно EMV EN 60947-5-7.

ЭЛЕКТРИКА

Интерфейс связи	-
Напряжение питания	9 V DC ... 30 V DC [1]

[1] С защитой от инверсии полярности.

[2] При 24 BDC без выходной нагрузки.

Остаточная пульсация	± 10 %
Потребление тока	≤ 80 mA [2]
Класс защиты	III
Вид подключения	Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
Выходной сигнал	2 x PNP
Гистерезис	20 mm
Выходной ток	200 mA
Задержка готовности	≤ 300 ms
Тип защиты	IP67
Ультразвуковая частота	180 kHz
УЗ-преобразователь	Покрытие из PTFE, FFKM

[1] С защитой от инверсии полярности.

[2] При 24 BDC без выходной нагрузки.

МЕХАНИКА

Материалы, соприкасающиеся со средой	Нержавеющая сталь 1.4571 FFKM
Технические подключения	G 1 A
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4571, PBT, TPU
Форма корпуса	Стандарт

ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Диапазон температур при работе	–25 °C ... +70 °C [1]
Диапазон температур при хранении	–40 °C ... +85 °C

[1] С температурной компенсацией при температуре от –25 °C до +50 °C, отключаемая.

СЕРТИФИКАТЫ


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ UP56-211/ 212/ 213



Размеры, мм

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2 ТРАНЗИСТОРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА




ВИД ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТЕКЕР M12, 5-КОНТАКТНЫЙ



2026-08-02 08:38:31 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ДАЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ UP56-213118



Если в конусе излучения находятся вышеназванные точки, обеспечивается надёжное обнаружение.
① объект-образец: направленная пластина 500 x 500 мм
③ диаметр трубы 27 мм

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/6041663

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence