



YG8U14-100VA3XLEAX

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
YG8U14-100VA3XLEAX	2095964

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики

Группа принадлежностей	Разъемы и кабели
Серия принадлежностей	Соединительные кабели
Вид разъема, конец А	Разъём "мама", M8, 4-контактный, Угловые отражатели, А-кодированный
Вид разъема, конец В	Свободный конец кабеля
Блокировка штекерного соединителя	Резьбовое соединение
Материал штекерного соединителя	TPU
Цвет штекерного соединителя	Черный
Материал стопорной гайки	CuZn, с никелировкой
Материал, уплотнение	FKM
Момент затяжки	0,4 Нм
Размер под ключ	9
Кабель	10 m, 4 жилы, PVC
Материал оболочки	PVC
Цвет оболочки	Серый
Диаметр провода	4,8 mm
Сечение провода	0,25 mm ²
Экранирование	Без экрана
Радиус изгиба	
В подвижном состоянии	> 10 диаметров провода
При неподвижной прокладке	> 5 диаметров провода при неподвижной прокладке
Расчетное напряжение	≤ 60 V DC
Расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
Допустимая нагрузка по току	4 A
Тип сигнала	Кабель датчик/пускатель
Область применения	Химические продукты
Допуски	UL
Тип защиты	IP65 / IP66K / IP67
Рабочая температура	

ECl@ss 6.0	27279218
ECl@ss 7.0	27279218
ECl@ss 8.0	27279218
ECl@ss 9.0	27060311

Technical drawing of a 1/2" x 10" 2-Wire Male Plug. The drawing shows the side profile and a top view of the plug. Dimensions are given in inches and millimeters (in parentheses). The side profile shows a total length of 10 inches (254 mm), with a 25 mm (0.98 inch) section for the mounting bracket and a 20 mm (0.79 inch) section for the plug body. The mounting bracket has a width of 20 mm (0.79 inch) and a height of 4.8 mm (0.19 inch). The plug body has a diameter of 10 mm (0.39 inch) and a length of 4.8 mm (0.19 inch). The top view shows a circular plug with a diameter of 10 mm (0.39 inch) and a mounting bracket with a width of 20 mm (0.79 inch). The plug has two pins, labeled 1/BN and 3/BU, and a ground pin labeled 2/WH. The plug is shown in a side profile view with dimensions: 25 (0.98) for the mounting bracket length, L for the total length, and 20 (0.79) for the plug body length. The mounting bracket has a width of 20 (0.79) and a height of 4.8 (0.19). The plug body has a diameter of Ø10 (0.39) and a length of 4.8 (0.19). The top view shows a circular plug with a diameter of Ø10 (0.39) and a mounting bracket with a width of 20 (0.79). The plug has two pins, labeled 1/BN and 3/BU, and a ground pin labeled 2/WH. The plug is shown in a side profile view with dimensions: 25 (0.98) for the mounting bracket length, L for the total length, and 20 (0.79) for the plug body length. The mounting bracket has a width of 20 (0.79) and a height of 4.8 (0.19). The plug body has a diameter of Ø10 (0.39) and a length of 4.8 (0.19). The top view shows a circular plug with a diameter of Ø10 (0.39) and a mounting bracket with a width of 20 (0.79). The plug has two pins, labeled 1/BN and 3/BU, and a ground pin labeled 2/WH.

	Краткое описание	Тип	Артикул
Прочие приспособления для монтажа			
	1 шт., Комплект монтажных ключей M8 на SW9 с калиброванным моментом затяжки 0,4 Нм	T00L-TW04M08AF09	5337207
Разъемы и кабели			
	Головка A: разъем "мама", M8, 4-контактный, прямой Головка B: - Кабель: без экрана	D0S-0804-G	6009974
	Головка A: Разъем, M8, 4-контактный, прямой Головка B: - Кабель: без экрана	STE-0804-G	6037323

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com